

# Renoflex HP-Rollputz

EBS-Technologie

**Renoflex HP-Rollputz** ist eine hochfüllende Fassadenfarbe auf Polymerisatharz-Basis. Sie eignet sich besonders gut für **Riss-Sanierungen**. Wird im Aussen- und Innenbereich, auf neue und alte Mineral-, Kunststoff-, Kalk-, Silikat- sowie Silikonputze, Sichtbeton, Natur-Eternit, Dispersions-, Silikat-, Silikon- und Fassadenmattfarb-Anstriche verwendet.

- Lagerbeständigkeit:** im Originalgebinde mind. 12 Monate. kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Spez. Gewicht:** 1.74
- Festkörpergehalt:** 78 %
- Ausgiebigkeit:** ca. 600 g/m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen auf glatten Flächen.  
800 – 1000 g/m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen auf 3 mm Abrieb.  
(Der Verbrauch wird durch die Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes beeinflusst).
- Verdünnung:** **1. Anstrich:** Wenn nötig, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, bis max. 10 % mit sauberem Wasser.  
**2. Anstrich:** unverdünnt
- Untergrund:** der Untergrund muss trocken, einwandfrei sauber, gut haftend und **eisfrei** sein.
- Verarbeitung:** nicht über +28°C und nicht unmittelbar vor Regenfällen.  
**Kann auch bei Minus-Temperaturen verarbeitet werden!**
- Applikation:** rollen mit Fassadenroller,  
streichen mit Flächenpinsel,
- Trockenzeit:** bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit:  
griffest nach 5 Std., überstreichbar nach 24 Std.
- Abtönen:** mit **Renoflex HP** bunt oder mit max. 5 % Pintasol.
- Reinigung der Geräte:** sofort nach Gebrauch mit Wasser. Eingetrocknete **Renoflex HP-Rollputz** kann mit Universalverdünner entfernt werden.

Eingetrocknete **Renoflex HP-Rollputz** kann über die KVA entsorgt werden. Es ist zu beachten, dass die Reinigung der Arbeits-Geräte in einem geschlossenen Wasserkreis erfolgen muss.

## **Sicherheitsratschläge:**

*Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Sicherheitsdatenblatt und technisches Merkblatt beachten.*

**VEVA-Code:**

**08 01 12**



*Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.*